

リチウムイオンバッテリー充電式電源装置

LDP2200-IV/IVU



- 騒音・排気ガス・振動 オール**0**ゼロ
- 出力 AC100V・**1,500W**(正弦波)
- **2,200Wh**の大容量バッテリー搭載
- リチウムイオンバッテリー搭載で長寿命  
1,500サイクル以上・鉛電池の約5倍
- **セルバランス充電**採用で、寿命延長
- 3台まで**連結充電**可能
- ガソリン不要！ **安全・簡単**



LDP2200-IVUの機能

- 連結使用可能・後方から順番に出力(瞬停有)
- 停電時自動切換機能

名称		バッテリー式電源装置
型式		LDP2200-IV/IVU
充電装置部	入力定格	交流100V 50/60Hz 600W
	充電定格	直流42.6V 最大14A
	充電方式	バッテリーセルバランス制御/定電圧定電流
	冷却方式	強制冷却
	充電時間	残量0%の状態から約5~6時間(バッテリーの状態・外気温により変動有)
バッテリー部	バッテリーの種類	リチウムバッテリー
	定格容量	60Ah × 12セル直列/2,200Wh
電源出力部(正面コンセント)	出力電源	IV:インバータ正弦波 / IVU:商用電源/インバータ正弦波(自動切換)
	出力電圧	AC100V(コンセント出力)
	最大出力	1500W (MAX)
連結充電コンセント(背面コンセント)	出力電源	充電入力(商用AC100V)を直接出力 ※充電動作時は出力しません
外形寸法 (mm)	W382 × L580 × H548(車輪を含む)	
質量 (kg)	56kg (制御部 14.4kg/バッテリーボックス部 41.6kg)	



マイト工業株式会社

▼お問い合わせ先

- |         |                  |          |                  |
|---------|------------------|----------|------------------|
| ■ 本社    | TEL:06-6793-8531 | ● 東北営業所  | TEL:022-388-9611 |
| ■ 特販部   | TEL:048-297-9235 | ● 関東北営業所 | TEL:024-928-5422 |
| ● 関東支店  | TEL:048-297-9133 | ● 中部営業所  | TEL:052-682-3761 |
| ● 関西支店  | TEL:06-6793-7000 | ● 九州営業所  | TEL:092-918-7707 |
| ● 札幌営業所 | TEL:011-788-4178 | ● 中国出張者  | TEL:084-959-3763 |