

**BATTERY WELDER** 

## 軽量バッテリーウェルダー Neo ∑Ⅲ 150





### 標準付属品

出力端子 ゴムキャップ (赤·黒×各1)



## オプション品(別売品)

**アースーコードJ付** ケーブルジョイント ホルダーコードJ付 (ケーブル=WCT22Sq) (ケーブル=WCT22Sq) 本体側







5m「型式:CTJA-2205」 10m「型式:CTJA-2210」 20m「型式:CTJA-2220」 30m「型式:CTJA-2230」「型式:BTJ-HG」



2本/セット

## 新充電制御方式の採用により

# 質量53Kg! 持ち運び楽々!!

- ●定電流・定電圧充電方式で最適充電
- ●1.5時間で90%充電の急速充電
- ●溶接可能状態が容易に確認できる 出力電圧カラフルインジケーター採用
- ●充電完了後、自動的に維持充電に 移行する充電システムを採用
- ●車輪ストッパーを標準装備

### ■ 什様

- III					
3	<b>名称</b>	ネオシグマⅢ150			
型式		MBW-150-3			
	定格入力	交流100∨ 50/60Hz 550W(580VA)			
	定格出力	直流36V 最大11A			
充電装置部	充電方式	定電流・定電圧充電方式 (自己放電防止回路内蔵)			
	冷却方式	強制冷却			
	定格出力電流	70~100A/100~150A(2段切替)			
	定格負荷電圧	DC26V			
	無負荷電圧	DC43. 5V			
溶接装置部	定格使用率	40%			
	使用溶接棒	φ2.6~φ3.2			
	冷却方式	強制冷却			
標準付属品		出力端子ゴムキャップ(赤・黒×各1)			
入力	コード	2m (100Vポッキンプラグ付)			
外形寸	法(mm)	W345×L530×H480(取手・車輪を含む)			
質量	∄(kg)	本体部12 バッテリ―部41			
搭載バ	シテリー	WB-2M			
バッテリ	リーの個数	3直列(12V×3=36V)			

※電圧降下時(85V未満)は充電できません。

●本体の保証期間は1年、バッテリーの保証期間は6ヶ月となっております。

### ■ 溶接能力

	溶接棒	使用率	100V併用時本数	バッテリーのみの使用時	
		20%	96本	1 0本	
	φ2.6	40%	36本	104	
	φ3.2	20%	36本	6本	
		40%	16本	0.4	

※この表はいずれも100%充電時の溶接本数です。電源電圧・バッテリー充電状態・ケーブ ルの太さや長さによって変わりますので目安としてお使いください。

覧

# might マイト工業株式会社

■本社 TEL:06-6793-8531 FAX:06-6793-4422 http://www.might-jp.com/

- ●札 幌 営 業 所 TEL:011-788-4178
- ●関東支店TEL:048-297-9133 ●関東北営業所TEL:024-928-5422
- ●関 西 支 店 TEL:06-6793-7000 ●中部営業所 TEL:052-682-3761
  - ●中国出張所 TEL:084-959-3763
- ●東北営業所 TEL:022-388-9611 ●九州営業所 TEL:092-918-7707

▼お問い合わせ先